

# ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ-4.

## Инструкция по сборке.

Набор поставляется в торговую сеть в разобранном виде. Все детали маркируются, что облегчает процесс сборки.

поз.	Наименование	Размеры		Толщина	Кол-во	Пакет
1,1а	Боковая стенка	466	350	16	2	1
2	Горизонтальная стенка	368	350	16	1	1
3	Цоколь	60	368	16	1	1
4	Колпак	370	400	16	1	1
5	Фасад ящика	200	397	16	2	1
6	Деталь ящика (задняя стенка)	140	310	16	2	1
7	Деталь ящика (боковая стенка)	140	300	16	4	1
	<b>Направляющая рол. 300мм</b>				<b>2</b>	<b>1</b>
8	Задняя стенка ДВП	418	396	3	1	1
9	Дно ящика ДВПО	338	296	4	2	1

### Фурнитура

Наименование	Кол-во
Ручка	2
Евровинт 7*50	14
Заглушка для евроинта	6
Эксцентриксовая стяжка	4
Заглушка для эксц. стяжки	4
Подпятник	4
Ключ шестигранный	1
<b>Метизы:</b>	
Шуруп 3*16	8
Шуруп 3,5*16	16
гвоздь	50

### Подготовка к сборке.

Приступая к сборке, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно инструкции и схеме, определить наличие необходимой фурнитуры.  
Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, рулетку, шило и т.д.
3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой.

### Сборка.

Закрепить по разметке роликовые направляющие на боках (поз. 1,1а) при помощи шурупов 3,5\*16. Подпятники крепятся при помощи шурупов 3\*16. Скрепить между собой с помощью евровинтов бока (1,1а), горизонтальную стенку (2) и цоколь (3). Установить колпак (4) при помощи эксцентриковых стяжек на боковые стенки (1,1а). Закрепить заднюю стенку ДВПО при помощи гвоздей (предварительно измерить и выровнять диагонали). Установить декоративные заглушки для евровинтов.

### Сборка ящика:

Скрепить между собой фасадные (поз.5), боковые (поз.7) и задние (6) стенки ящиков при помощи евровинтов. Прикрепить дно ящика ДВПО при помощи гвоздей. Прикрепить роликовые направляющие к дну ящика при помощи шурупов 3,5\*16. Установить ручки при помощи болтов.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10÷28 С° с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

### Гарантии.

Предприятие – изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.  
По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет. Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ Р 5043292.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**